



WESTE UND JUPE MIT MAGNETVERSCHLUSS MWSV

Weste ohne Überlappung an der Vorderseite und auf dem Rücken gekreuzt. Das Frontpaneel hat die Bleiäquivalenz, die auf der Etikette markiert ist (gemäß IEC61331-3:2014- Art.5.2 Design).
Beispiel : Eine Schürze, die auf der Vorderseite mit 0,25 mmPb und auf der Hinterseite mit 0,25 mmPb gekennzeichnet ist, hat auf dem Frontpaneel 0,25 mmPb und auf der Hinterseite 2x0,125 mmPb überlappende Paneelen.

- Die Weste zieht sich von vorne an und ist hinten überkreuzt. Geraffter Gürtel im Rücken für optimalen Komfort. Verschluss an der Vorderseite und an der Schulter durch Magnetverschluss (neu) für perfekte Hygiene und höchsten Komfort !
- So konzipiert, dass sich das Gewicht ideal zwischen Schultern und Hüfte verteilt.
- Die ergonomische Form ist ideal für einen längeren Einsatz.
- Das Design ermöglicht eine bessere Luftzirkulation und damit eine bessere Belüftung.
- Die Weste ist mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Der Rock hat einen elastischen Hüftgürtel um einen maximalen Komfort zu gewährleisten und somit verrutscht der Rock nicht nach unten.
- Der Rock hat 4 praktische Aufhänger zur besseren Lagerung.
- Der Rock ist mit einem Ausschnitt an der Rückseite ausgestattet damit Sie sich bequemer bewegen können.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche bleiben nicht hängen.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 "MATRIX"-Farben, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Optionen: Magnetverschluss, Bestickung mit Namen oder Logo, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Veste befestigt, rutschfestes Futter für Röcke, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse	XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
Blei	VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm, Standard Blei
Dicke	0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)

