XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection
and Radiology accessories

Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
+41 (0)61 717 14 44





SUSPENSION PLOMBÉE POUR LA PROTECTION DU HAUT DU CORPS K350

Cette vitre plombée de H 40 cm x l 50 cm ou H 30 cm x l 40 cm à équivalence plomb minimum de 22 mm (@150 Kv) permet une protection efficace du haut du corps.
La fixation robuste assure la stabilité et la protection de la vitre. Un rideau flexible de 0,5 mmPb est suspendu sous la vitre afin de réduire le rayonnement diffus.
La vitre est fixée à un bras de suspension en deux parties, soutenu par une colonne au plafond. La longueur standard des colonnes de plafond est de 80 cm (d'autres longueurs sont disponibles).
La colonne de plafond peut être montée de manière statique au plafond ou fixée de façon mobile sur un rail.

En savoir plus

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Vitre : 2,2 mmPb
- Rideau inférieur flexible : 0,5 mmPb.
- Vitre de 40 cm de haut x 50 cm de large avec un bras de suspension et une colonne de plafond: Réf. K350 / 45-001
- Vitre de 40 cm de haut x 50 cm de large avec un bras de suspension, une colonne et un rail de plafond de 250 cm de longueur : Réf. k350 / 45-0031
- Vitre de 30 cm de haut x 40 cm de large avec un bras de suspension et une colonne de plafond : Réf. k350 / 34-001
- Vitre de 30 cm de haut x 40 cm de large avec un bras de suspension, une colonne et un rail de plafond de 250 cm de longueur : Réf. k350 / 34-0031

Téléchargez la fiche produit

Téléchargez la fiche TECHNIQUE