



SOMMAIRE

Porte plombée	2
Bloc-porte coulissant plombé	2
Bloc-porte plombée, âme pleine	3
Bloc-porte coupe-feu plombée	4



PORTE PLOMBÉE



BLOC-PORTE COULISSANT PLOMBÉ

- Pour la protection anti-X dans les salles de radiologie
- Bloc-porte âme pleine, prêt à peindre avec huisserie bois, étanche aux rayon-X
- Équivalences plomb disponibles : 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm
- Tailles standard* :
 - Hauteur 2040 mm
 - 1 vantail : Largeur : 730, 830, 930, 1030, 1130 ou 1230

Incluant :

- Huisserie plombée en bois exotique avec deux montants de 70 x 70 de base, plus une traverse haute de 140 x 72 avec rail encastré.
- Rail en acier ou aluminium selon poids du vantail, compris roulettes montées sur cage à rouleau
- Porte âme pleine, équipée de 2 roulettes, d'une serrure 1 point à crochet ou 2 poignées coquille
- Un bandeau de finition en partie haute pour la finition entre l'huisserie et le vantail de porte
- Couvre-joints plombés en médium de 8 mm d'épaisseur.

*Autres dimensions, sur demande

** Options :

- Occulus de 300 x 400 ou autres dimensions
- Huisserie de 100 mm ou 120 mm
- Finition du panneau de porte en stratifié ou essence fine

Toutes les photos, croquis, descriptions et dimensions sont donnés à titre indicatif.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis ces produits en fonction des évolutions technologiques et en conséquence, les photos ne sont pas contractuelles

[En savoir plus](#)



BLOC-PORTE PLOMBÉE, ÂME PLEINE

Bloc-porte âme pleine, prête à peindre avec huisserie bois, étanche aux rayon-X.

- Équivalence plomb sur demande : 1 mm, 1,5mm, 2mm, 3mm
- Dimensions standard* : Hauteur 2040
- Largeur : 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, réalisation 1 vantail
- Largeur : 630+630, 730+730, 830+830, 930+930, 830+530, 930+530, Réalisation en 2 vantaux

Incluant :

- Huisserie plombée en bois exotique de 70 x 70 de base.
- Couvre joints plombés en médium de 8 mm d'épaisseur
- Porte âme pleine, équipée de 4 paumelles Picardes, d'une serrure 1 point avec cylindre
- Pour les portes doubles : fermeture du semi fixe par deux verrous à ongles

*Autres dimensions, sur demande

Exigences relatives aux portes des salles médicales de radiographie :

L'Ordonnance du 20 janvier 1998 sur les installations radiologiques à usage médical est le fondement juridique utilisé pour évaluer les exigences relatives aux portes.

Les structures suivantes sont admises:

- Structures en sandwich bois et plomb
- Structures en acier
- Structures en aluminium et acier

Les portes peuvent être affleurées ou en battue.

Contrairement aux portes de laboratoire, **les portes des salles de radiographie** ne sont soumises à aucune exigence particulière concernant la protection incendie. Le cadre de la porte peut être en bois ou la porte peut être dotée d'une huisserie en acier ou en



aluminium.

[En savoir plus](#)



BLOC-PORTE COUPE-FEU PLOMBÉE

- Pour la protection anti-X dans les salles de radiologie
- Bloc-porte coupe-feu EI 30, prête à peindre avec huisserie bois, étanche aux rayons-X
- Équivalence plomb : 2mm
- Tailles standard :
 - Hauteur 2040 mm
 - 1 vantail : Largeur : 730 ou 830 ou 930 ou 1030 ou 1130 ou 1230 mm
 - 2 vantaux : Largeur : 630+630 ou 730+730 ou 830+830 ou 930+930 ou 830+430 ou 930+430 ou 830+530 ou 930+530 mm.

Incluant :

- Huisserie coupe-feu EI 30, plombée en bois exotique de 78 x 56 mm.
- Huisserie sur demande : 90 x 56 et 118 x 56 mm.
- Porte coupe-feu EI 30, équipée de 4 paumelles Picardes, d'une serrure 1 point avec cylindre
- Pour les portes doubles, fermeture du semi fixe par deux verrous à aiguilles.

*Autres dimensions sur demande

[En savoir plus](#)







INDEX

B

- Bloc-porte coulissant plombé 1
- Bloc-porte coupe-feu plombée 3
- Bloc-porte plombée, âme pleine 2