



FESTSTEHENDE STRAHLENSCHUTZWAND STANDARD UND SONDERFERTIGUNGEN

Wir bieten Ihnen eine Palette von Schutzwänden in Standard- und Sonderausfertigungen an.

Die Schutzwände können mit Panorama-, partieller oder ohne - Verglasung hergestellt werden.

Die Struktur wird aus mattem oder lackiertem Aluminiumprofil angefertigt.

Der Unterbau besteht aus zwei Melaminplatten und einer Bleifolie, die zwischen diese geklebt wurde. Das Ganze wird zusammengebaut und dann unter der hydraulischen Presse verklebt, um eine perfekte Verklebung und Ebenflächigkeit zu erreichen.



Unsere Schutzwände sind in drei Versionen erhältlich:

- ohne Seitenwand
- mit 1 Seitenwand
- mit 2 Seitenwänden

Der Winkel der Seitenwand beträgt 90° oder 135°. Andere Winkelvarianten auf Anfrage.

Es stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:

- einen Arbeitsablage
- eine schwenkbare Seitenwand
- ein Kabeldurchlass
- Ausfertigungen in verschiedenen Höhen möglich

[En savoir plus](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bleiäquivalenz : 1.0 - 1.5 - 2.5 mm*
- Standardmasse : Breite : 1100 mm, 1300 mm, 1600 mm, 1800 mm oder 2100 mm*
- Standardhöhe : 2050 mm oder 2200 mm*

- Höhe des Unterbaues : 1200 mm*
- Alustruktur

* Andere Masse und Anfertigungen auf Anfrage.



[Technische Beschreibung](#)