



## TELESKOPKABINEN (WAND- UND DECKENBEFESTIGUNG)

Teleskopkabinen zur Wand- und Deckenbefestigung Die große Ausführung RKS 2822 bringt eine Abschirmung von 6 m<sup>2</sup>. Ideal für Mehrbettzimmer und Behandlungsräume. Die höhenverstellbaren Deckenstative RST geben den Kabinen den stabilen Halt und ermöglichen das Aneinanderreihen mehrerer Kabinen.

- seit über 30 Jahren weltweit bewährt
- angenehmes Handling. Leicht jedoch robust
- überaus langlebig, älteste Teile noch heute im Einsatz
- unzerbrechliche Ringe im Lieferumfang enthalten
- Ringe klinken sich bei Belastung aus den Ösen der Vorhänge. Vermeidet Verletzung und Beschädigung am System
- trägt das TÜV GS-Zeichen

!Bitte beachten Sie: Die Kabinenschielen der Modellreihe RKS sind nur mit Deckenstativen einsetzbar. Für U-Lösungen mittels der Teleskoparme RTA 1.5, RTA 2.3, RTA 2.8 ist ein weiteres Deckenstativ erforderlich!

[En savoir plus](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

### **RKS 2822**

Teleskopkabine (langer Schenkel im WH95)  
Auszugslänge max. 280/220 cm, min. 110/ 90 cm  
Anzahl mitgelieferter Ringe: 45  
empfohlene Vorhänge: TCS 217, TCS 330  
Wandhalter: WH 95 mit Gegenlager GL

### **RKS 2228**

Teleskopkabine (kurzer Schenkel im WH95)  
Auszugslänge max. 220/280 cm, min. 90/ 110 cm  
Anzahl mitgelieferter Ringe: 45  
empfohlene Vorhänge: TCS 217, TCS 330

Wandhalter: WH 95 mit Gegenlager GL

(ohne Abbildung)

### **RKS 2315**

Teleskopkabine (langer Schenkel im WH95)  
Auszugslänge max. 230/150 cm, min. 110/ 85 cm  
Anzahl mitgelieferter Ringe: 33  
empfohlene Vorhänge: TCS 217, TCS 153  
Wandhalter: WH 95 mit Gegenlager GL

### **RKS 1523**

CTeleskopkabine (kurzer Schenkel im WH95)  
Auszugslänge max. 150/230 cm, min. 85/ 110 cm  
Anzahl mitgelieferter Ringe: 33  
empfohlene Vorhänge: TCS 217, TCS 153  
Wandhalter: WH 95 mit Gegenlager GL

(ohne Abbildung)

### **U-Kabine mit RKS mittels RTA**

Teleskopkabinen RKS können auch als U-Lösung eingesetzt werden. Dazu werden Teleskoparme RTA benötigt.

#### **Modell RTA 2.8**

Teleskoparm, U-Lösung in Verbindung mit RKS 2822  
schwenkbar mit Haken am distalen Ende  
Auszugslänge max. 280 cm  
Anzahl mitgelieferter Ringe: 25  
empfohlene Vorhänge: TCS 330  
Wandhalter: WH 95 mit Gegenlager GL

#### **Modell RTA 2.3**

Teleskoparm, U-Lösung in Verbindung mit RKS 2315  
schwenkbar mit Haken am distalen Ende  
Auszugslänge max. 230 cm  
Anzahl mitgelieferter Ringe: 20  
empfohlene Vorhänge: TCS 217  
Wandhalter: WH 95 mit Gegenlager GL

#### **Modell RTA 1.5**

Teleskoparm, U-Lösung in Verbindung mit RKS 1523  
schwenkbar mit Haken am distalen Ende  
Auszugslänge max. 150 cm  
Anzahl mitgelieferter Ringe: 13  
empfohlene Vorhänge: TCS 153  
Wandhalter: WH 95 mit Gegenlager GL

## Deckenstativ RST 4

ausziehbar von 45-75 cm, für eine Raumhöhe von 245 bis 275 cm.

## Deckenstativ RST 8

ausziehbar von 75 - 135 cm, für eine Raumhöhe von 275 bis 335 cm.

## Deckenstativ RST 10

ausziehbar von 110 - 200 cm, für eine Raumhöhe von 310 bis 400 cm.

Die glasfaserverstärkte Polyamidscheibe am unteren Ende des Deckenstatives dient zur Aufnahme der Gelenke der Teleskopkabinen und der Haken der Teleskoparme, Modelle RTH bzw. RTA.

## Passende Vorhänge

Multifunktionstextilien haben sich in der Praxis bestens bewährt - ob hier bei uns in Tahiti oder Yakutsk.

Zum Einsatz kommen nur schwerentflammbare Qualitäten, die auch höchsten Hygieneanforderungen gerecht werden. Die Langlebigkeit der Materialien garantiert ein überaus wirtschaftliches Preis-Leistungsverhältnis.

### RKS 2822/RKS 2228

- TCS 330
- TCS 217

### RKS 2315/RKS 1523

- TCS 217
- TCS 153

## Vorhangringe

Abhängig vom verwendeten System sind zwei unterschiedliche Vorhangring-Typen erhältlich. Vorhangringe des Typs (G) gehören stets zum Lieferumfang der Teleskope, Teleskoparme und Teleskopkabinen.

Vorhangringe des Typs (H) gehören stets zum Lieferumfang des Vorhang-Schienensystems RVS. Vorhangringe können auch einzeln bestellt werden.

### Ring Typ (G)

Geschlossener Vorhangring für Vorhangsysteme, bei denen mindestens eine Seite frei zugänglich ist, z.B. RTS, RTI, RTH und Duschspritzschutz.

Außendurchmesser: 53 mm, Innendurchmesser: 42 mm

### Ring Typ (H)

Halboffener Vorhangring für Vorhangsysteme, die fest installiert und somit nicht frei zugänglich sind, z.B. RVS.

Außendurchmesser: 48 mm, Innendurchmesser: 34 mm, Größe der Öffnung: 15 mm

## **Halterungen zur Montage an der Wand (WH)**

### **WH 95**

Wandhalter für alle Teleskope, Alu-Druckguss, Schrauben verdeckt, justierbar zum Ausgleich von Wandunebenheiten, farbbeschichtet, Farben wie (RAL 9010), signalgrau (RAL 7004)

Maße: Höhe 10 cm, Breite 6 cm

### **GL**

Gegenlager