



BLOC-PORTE PLOMBÉE, ÂME PLEINE

Bloc-porte âme pleine, prête à peindre avec huisserie bois, étanche aux rayon-X.

- Équivalence plomb sur demande : 1 mm, 1.5mm, 2mm, 3mm
- Dimensions standard* : Hauteur 2040
- Largeur : 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, réalisation 1 vantail
- Largeur :
630+630, 730+730, 830+830, 930+930, 830+530, 930+530,
Réalisation en 2 vantaux

Incluant :

- Huisserie plombée en bois exotique de 70 x 70 de base.
- Couvre joints plombés en médium de 8 mm d'épaisseur
- Porte âme pleine, équipée de 4 paumelles Picardes, d'une serrure 1 point avec cylindre
- Pour les portes doubles : fermeture du semi fixe par deux verrous à onglet

*Autres dimensions, sur demande

Exigences relatives aux portes des salles médicales de radiographie :

L'Ordonnance du 20 janvier 1998 sur les installations radiologiques à usage médical est le fondement juridique utilisé pour évaluer les exigences relatives aux portes.

Les structures suivantes sont admises:

- Structures en sandwich bois et plomb
- Structures en acier
- Structures en aluminium et acier

Les portes peuvent être affleurées ou en battue.

Contrairement aux portes de laboratoire, **les portes des salles de radiographie** ne sont soumises à aucune exigence particulière concernant la protection incendie. Le cadre de la porte peut être en bois ou la porte peut être dotée d'une huisserie en acier ou en aluminium.

[En savoir plus](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Options :

- Oculus plombé de 300 x 400 mm *
- Huisserie de 100 mm ou 120 mm
- Finition du panneau de porte en stratifié ou essence fine (bois rouge Okoumé)

* Autres dimensions sur demande



[Consultez la fiche technique du produit](#)