



CALOTTE DE RADIOPROTECTION

Lors des procédures de radiologie interventionnelle et des examens réalisés sous fluoroscopie, la tête du praticien peut être exposée de façon répétée aux rayonnements diffusés générés au niveau du patient.

Cette **calotte de radioprotection** a été conçue pour compléter les équipements de protection habituels et contribuer à réduire l'exposition du crâne pendant les interventions.

Sa forme enveloppante assure une couverture de la **zone frontale, des côtés de la tête ainsi que d'une grande partie de la partie supérieure du crâne**.

Afin d'améliorer le confort lors des interventions prolongées, une **zone respirante** est intégrée au centre de la partie supérieure. Cette conception favorise une meilleure évacuation de la chaleur tout en maintenant une protection ciblée sur les zones les plus exposées.

La calotte est équipée d'un **cordon de réglage**, permettant d'adapter facilement le maintien à la morphologie de l'utilisateur.

Caractéristiques :

- Protection frontale, latérale et supérieure du crâne
- Couverture d'environ **2/3 de la partie supérieure de la tête**
- Zone centrale respirante pour un meilleur confort thermique
- Ajustement individuel grâce au cordon de serrage
- Conception légère et ergonomique
- Adaptée aux procédures sous fluoroscopie et à la radiologie interventionnelle

Tailles disponibles

- **S** : tour de tête < 56 cm
- **M** : tour de tête 56–59 cm
- **L** : tour de tête > 59 cm

Équivalences plomb disponibles :

- **0,25 mm Pb**
- **0,35 mm Pb**
- **0,50 mm Pb**

Tailles

L, M, S

Qualité

VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé en plomb

Épaisseur

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)



